

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 5

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16098 / 20

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.  | Handelsbezeichnung         | Fahrzeugtyp  | Felgenreiße |
|------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|                  |                            |              | Reifendruck |
| e3*92/61*0101*** | <b>Hornet; S (MY 2002)</b> | <b>PC 36</b> | 3.50 • 5.50 |
|                  |                            |              | 2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

|   |   |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.         | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec RR K3         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec 01            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact M |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M7 RR         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.       | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact   |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_



### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 11/04/2016

München, 11/04/2016



P. Misani  
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
 Postfach 4014 80 • 80714 München  
 Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 2 / 5

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-  
 UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN**

Nr. 16098 / 20

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.  | Handelsbezeichnung         | Fahrzeugtyp  | Felgenreöße |
|------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|                  |                            |              | Reifendruck |
| e3*92/61*0101*** | <b>Hornet; S (MY 2002)</b> | <b>PC 36</b> | 3.50 • 5.50 |
|                  |                            |              | 2.50 • 2.90 |

| Bereifung vorne                                     | Bereifung hinten                                |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact O |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact#  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact#  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact#  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3            |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3 Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact   |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3            |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_


**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 11/04/2016

München, 11/04/2016




P. Misani  
 Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
 Postfach 4014 80 • 80714 München  
 Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 3 / 5

**UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-  
 UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN**

**Nr. 16098 / 20**

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.  | Handelsbezeichnung         | Fahrzeugtyp  | Felgenreöße |
|------------------|----------------------------|--------------|-------------|
|                  |                            |              | Reifendruck |
| e3*92/61*0101*** | <b>Hornet; S (MY 2002)</b> | <b>PC 36</b> | 3.50 • 5.50 |
|                  |                            |              | 2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

|   |  |
|---|--|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec K3 Front#       | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec K3#          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact#    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact#    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z8 Interact# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M-1#            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M-1#         |

|  |  |
|--|--|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.           | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT           |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso III Fr.   | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso III   |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Corsa Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso Corsa |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_



**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 11/04/2016

München, 11/04/2016

P. Misani  
 Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 4 / 5

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16098 / 20

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.  | Handelsbezeichnung  | Fahrzeugtyp | Felgenreöße |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                  |                     |             | Reifendruck |
| e3*92/61*0101*** | Hornet; S (MY 2002) | PC 36       | 3.50 • 5.50 |
|                  |                     |             | 2.50 • 2.90 |

Bereifung vorne

Bereifung hinten

|   |  |
|---|--|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel GT Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel GT         |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso III |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso III Fr.  | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II  |

|   |   |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST        |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Fr.            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo          |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II K Fr. | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST Fr.          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada#  |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso II Fr.#  | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.#    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST        |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_


### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.


Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 11/04/2016

München, 11/04/2016



P. Misani  
Entwicklung



K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Nr. 16098 / 20

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.  | Handelsbezeichnung  | Fahrzeugtyp | Felgenreiße |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                  |                     |             | Reifendruck |
| e3*92/61*0101*** | Hornet; S (MY 2002) | PC 36       | 3.50 • 5.50 |
|                  |                     |             | 2.50 • 2.90 |

| Bereifung vorne                                 | Bereifung hinten                            |
|---|---|
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa Fr.#     | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa#     |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Corsa III Fr.# | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Corsa III# |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso Fr.#     | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Rosso#     |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada Fr.#    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo Strada#    |

# = Auslaufreifen

Auflagen:  Ja  Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_



### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 11/04/2016

München, 11/04/2016



P. Misani  
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter: [www.metzelmoto.com](http://www.metzelmoto.com)/[www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)